

SPECIFICATIONS

	207 Urban Move	207 SW Urban Move
型式	ABA-A75F01	ABA-A7W5F01
タイプ	5ドアハッチバック	4ドアステーションワゴン
ハンドル	右	←
トランスミッション	4速オートマチック	←
寸法・重量		
全長 (mm)	4,045	4,165
全幅 (mm)	1,750	←
全高 (mm)	1,470	1,535
ホイールベース (mm)	2,540	←
トレッド 前 (mm)	1,475	1,470
後 (mm)	1,470	1,460
最低地上高 (mm)	135	140
最小回転半径 (m)	5.4	5.3
車両重量 (kg)	1,210	1,300
乗車定員 (名)	5	←
エンジン		
型式	直列4気筒DOHC	←
内径×行程 (mm)	77.0×85.8	←
総排気量 (cc)	1,598	←
圧縮比	10.5	←
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射	←
最高出力 (kW/rpm)	88 (120ps)/6,000	←
最大トルク (Nm/rpm)	160 (16.3kg-m)/4,250	←
燃料タンク容量 (ℓ)	50	←
燃料消費率* (km/ℓ)	11.2	←
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール	←
動力伝達装置		
クラッチ形式	3要素1段2相式	←
変速比	1速 2.724	←
	2速 1.499	←
	3速 1.000	←
	4速 0.710	←
	5速 -	-
	6速 -	-
	後退 2.457	←
最終減速比	4.701	←
駆動方式	前輪駆動	←
ブレーキ形式 前	ベンチレーテッド・ディスク	←
後	ディスク	←
ABS	有	←
サスペンション		
前輪	マクファーソン・ストラット式(アンチローバー付)	←
後輪	トーションビーム式	←
タイヤ	195/55 R16	←

*燃料消費率は、一定の試験条件における数値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。(10・15モード走行 国土交通省審査値)

●このパンフレットの掲載内容は2012年1月現在のものです。予告なく変わることがあります。●表示価格は車両本体価格(消費税込み)です。付属品価格、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用、リサイクル料金は含まれておりません。別途必要となります。●諸元および装備は改良のため予告なく変更することがあります。●仕様および車体色によって納期が異なる場合があります。詳しくは、販売店におたずねください。●掲載写真には一部欧州仕様車も含まれます。●掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。