

SPECIFICATIONS

	308 Sportium	308 SW Sportium
型式	ABA-T75F02	ABA-T7W5F02
タイプ	5ドアハッチバック	4ドアステーションワゴン
ハンドル	右	←
トランスミッション	6速オートマチック	←

寸法・重量

全長 (mm)	4,315	4,515
全幅 (mm)	1,820	←
全高 (mm)	1,515	1,560
ホイールベース (mm)	2,610	2,710
トレッド 前 (mm)	1,520	1,530
後 (mm)	1,500	1,525
最低地上高 (mm)	145	130
最小回転半径 (m)	5.3	5.5
車両重量 (kg)	1,370	1,500
乗車定員 (名)	5	7

エンジン

型式	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC	←
内径×行程 (mm)	77.0×85.8	←
総排気量 (cc)	1,598	←
圧縮比	10.5	←
燃料供給装置	電子制御コモンレール式筒内直接噴射	←
最高出力 (kW/rpm)	115 (156ps)/6,000	←
最大トルク (Nm/rpm)	240 (24.5kg-m)/1,400~3,500	←
燃料タンク容量 (ℓ)	60	←
燃料消費率* (km/ℓ)	11.2	11.4
主要燃費向上対策	シリンダ内燃料直接噴射 可変バルブタイミングコントロール	←

動力伝達装置

クラッチ形式	3要素1段2相式	←
変速比 1速	4.149	←
2速	2.369	←
3速	1.555	←
4速	1.154	←
5速	0.859	←
6速	0.685	←
後退	3.389	←
最終減速比	4.101	←
駆動方式	前輪駆動	←
ブレーキ形式 前	ベンチレーテッド・ディスク	←
後	ディスク	←
ABS	有	←

サスペンション

前輪	マクファーソン・ストラット式(アンチロールバー付)	←
後輪	トーションビーム式	←
タイヤ	225/45 R17	←

*燃料消費率は、一定の試験条件における数値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。(10・15モード走行 国土交通省審査値)

●このパンフレットの掲載内容は2012年1月現在のものです。予告なく変わることがあります。●表示価格は車両本体価格(消費税込み)です。付属品価格、保険料、税金(消費税を除く)、登録に伴う諸費用、リース料金は含まれておりません。別途必要となります。●諸元および装備は改良のため予告なく変更することがあります。●仕様および車体色によって納期が異なる場合があります。詳しくは、販売店におたずねください。●掲載写真には一部欧州仕様車も含まれます。●掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。